

<p style="margin-left: 36pt" class="MsoNormal">Yap? kimyasallar?nda, s?valarda, seramik yap??t?r?c?lar?nda, haz?r beton ve bit?m esasl? ?r?nlerde, refrakter, balata ?retimi ve organik tar?mda kullan?ma uygun. </p> <p style="margin-left: 36pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin-left: 36pt" class="MsoNormal">Harca reoloji verir ve s?van?n ?tlamas?n? da engeller. Bit?m esasl? malzemelerde esnekli?i art?r?r. Kullan?m oranlar? % 0,1 - 1 aras?nda de?i?ir. Teorik olarak haz?r betonlarda ?tlamay? engellemesi bak?m?ndan kullan?labilir. Ayr?ca refrakter malzeme ?reticileri ve organik tar?mda kullan?m alanlar? mevcuttur.yine balata sekt?nde asbestin yerini alan elyaflardan biridir.
 Asfalt ?retimindedey asfalt?n dayan?m?n? mukavemetini ve ?tlamas?n? k?r?lmas?n? ?leyen bir rol? olmakda ?ellikle avrupada muadil ?r?n olan technocel asfalt ?reticileri taraf?ndan yo?un ?ekilde kullan?lmakdad?r.</p>